

SF-NVR6108-B2

Safire Smart

NVR-Rekorder für IP-Kameras Reihe

B2

8CH Video / Kompression H.265+

Auflösung bis zu 8Mpx / Bandbreite

80Mbps

HDMI-Ausgang 4K und VGA / 1HDD

Gesichtserkennung / Intelligente

Suche



Safire Smart

Reihe B2

NVR-Recorder für IP-Kameras

8 CH

Unterstützte Bandbreite 80 Mbps

Maximale Auflösung 8 Megapixel (3840x2160)

Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ausgang HDMI 4K und VGA

POS Funktion

Gesichtserkennung

Dual Stream IP-Zugang

Maus

RCA-Audio

Kamera-Alarme

Platz für 1 HDD

WEB-Schnittstelle, CMS und Smartphone

Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	B2
Eingänge für IP-Kameras	8CH IP
Kompatible IP-Kameras	Safire Smart (eigenes Protokoll), ONVIF
Bidirektionales Audio	1 Eingang / 1 RCA-Ausgang
Videoausgänge	1 HDMI 4K, 1 VGA
Main Stream Aufnahme	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Entschlüsselungskapazität	1CH 8Mpx 6CH 1080P
Videokomprimierungsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711(U/A)
Gesamtbandbreite	80 Mbps-Eingang / 80 Mbps-Ausgang
Anzeigeauflösung	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Audio	RCA Zwei-Wege-Audio / Kamera-Audio verfügbar
Alarmanlagen	Kameraalarme sind verfügbar
POS Funktion	Ja
Intelligente Funktionen	Gesichtserkennung bis zu 8CH pro Kamera Gesichtserkennung bis zu 2CH pro NVR Bildsuche über Rekorder, APP und Software Statistische Informationen über Gesichtsergebnisse. Intelligente Ereignissuche nach Personen und Fahrzeugen in 8CH pro Kamera Intelligente Ereignissuche nach Mensch und Fahrzeug in 2CH per NVR Metadatenextraktion pro Kamera
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, intelligente Ereignisse, Alarmeingang, POS
Gleichzeitige Multifunktion	Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Externe Backup	USB-Speicherstick / USB-HDD / USB-CD-RW / USB-DVR-RW / USB
Interner Speicher	1x HDD 3.5" SATA3.0 bis zu 10 TB (nicht inklusive)
Kommunikation	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App und PC Software Safire Smart VMS
Stromversorgung	DC 12V / 1.5A (Keine Festplatte)
Betriebstemperatur	-10°C ~50°C, Luftfeuchtigkeit 10~90%
Abmessungen / Gewicht	45 (H) x 300 (B) x 249 (L) mm / 1Kg