

Netzwerke / Switches / Nicht verwalteter

SF-SW2824HIPOE-GF-300

SAFIRE



Eigenschaften

- Desktop-Switch
- 22 PoE+-Anschlüsse 30W RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- 2 Hi-PoE Ports+ 60W 802.3bt 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Unterstützt PoE Power bis zu 300W für alle Ports
- AI-Watchdog
- Poe Extended 10 Mbps 250 Meter

Spezifikationen

Schnittstellen	24 Ports RJ45 PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 SFP-Uplink
Portgeschwindigkeit RJ45	24x 10/100/1000Mbps + 4x 10/100/1000Mbps
PoE-Funktionen	Insgesamt bis zu 300W für alle Ports Anschlüsse 1~22 PoE+ Bis zu 30W 802.3af/at Anschluss 23~24 Hi-PoE bis 60W 802.3af/at/bt
Uplink-Anschlüsse	RJ45 25~26: 10/100/1000Mbps Uplink-Anschlüsse SFP 27~28: 10/100/1000Mbps SFP-Uplink-Anschlüsse
Übertragungsdistanz	Port 1~24 130 Meter 10/100Mbps, 250 Meter 10 Mbit/s
Bandbreite	56 Gbps
MAC-Tabelle	8K
Latenzzeit	1000Mbps < 16?s (unter Verwendung von 64 Paketgröße Byte)
KI PoE	PoE-Watchdog-Anschlüsse 1~24 - Automatischer Neustart der Stromversorgung eines PoE-Anschlusses, wenn ein möglicher Ausfall erkannt wird.
Stromversorgung	Hintere Steckdose 100~240V
Schutzmaßnahmen	6KV gegen Blitzschlag 8KV ESD-Schutz
Betriebstemperatur	-30° C - 60° C
Abmessungen	180 (L) x 45 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	2,65Kg