

XS-IPB830ZSWHA-4U

IP-Kamera 4Mpx ULTRA

1/3" Progressive CMOS

Kompression H.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264

Motorisiertes Varifokalobjektiv

2.7~13.5 mm | WDR

Audio und Alarme | IR-LEDs

Reichweite 60 m

Wasserdicht IP67



X-Security

Bullet IP-Kamera

ULTRA Reihe

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Varifokale motorisierte Objektiv 2.7~13.5 mm Autofokus

Hohe Empfindlichkeit Starlight

0.005 Lux

IR Array Reichweite 60 m

Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Wasserdicht IP67

Erkennung von Menschen und Fahrzeugen

Intelligente Bewegungserkennung

Audio und Alarme

Audio/Eingang und Ausgang

WDR

IR CUT

Aufnahme auf SD-Karte

WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|---|
| Marke | X-SECURITY |
| Bildsensor | 1/3" Progressive CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2688x1520) |
| Hauptstromrate | 2688x1520 (1~25/30fps) |
| Extra Stream Rate | 2°:704x576 (1~25fps), 704x480 (1~30fps) 3°:1280x720 (1~25/30fps) |
| Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Objektiv | 2.7mm~13.5mm motorisierte AF |
| Infrarot-Beleuchtung | 0.005 Lux / LEDs IR (50 m) |
| Bildverbesserungen | WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD |
| Videoanalyse | Linienkreuzung : Eindringen in das Gebiet mit Erkennung von Menschen und Fahrzeugen |
| Tag / Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100 BaseT |
| Fernzugriff | WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR |
| Interoperabilität | ONVIF |
| Stromversorgung | DC 12 V / 642 mA, PoEIEEE802.3af. |
| Temp. Arbeitsweise | -30° C ~ +60° C |
| Interner Speicher | Micro SD Max 256GB |
| Alarm | 1 Eingang / 1 Relais |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Schutzgrad | Wasserdicht IP67 |
| Abmessungen | 244.1 mm (F) x (H79) mm x (B75.9) mm |
| Gewicht | 820 g |