

XS-IPD744WA-2U-AI

X-Security IP-Turret-Kamera

2 Megapixel (1920×1080)

Objektiv 2.8 mm / LEDs Reichweite

30 m

WDR 120 dB | Integriertes Mikrofon

PoE | H.265+

Intelligente Funktionen



X-Security

IP Turret Kamera

ULTRA Reihe

1/2.8" Progressive CMOS

2 Megapixel (1920 x 1080)

Objektiv 2.8mm

WizSense

0.002 Lux

IR 30 m

Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

IVS

Intelligente Suche

SMD Plus

Eingebautes Mikrofon

WDR 120dB

IR CUT

Wasserdicht IP67

WEB-Oberfläche, CMS (DSS / PSS), Smartphone und NVR

Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-SECURITY
Maximale Auflösung	2 Megapixel (1920x1080)
Bildsensor	1/2.9" Progressive CMOS
Objektiv	2.8 mm (H: 107°; V: 56°; D: 127°)
Hauptstromrate	1920 x 1080@ (1–25/30 fps)
Extra Stream Rate	704 x 576@ (1–25 fps)/704 x 480@ (1–30 fps)
DORI	43,9 (D), 17,5 (O), 8,8 (R), 4,4 (I)
Komprimierung	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (nur kompatibel mit Sub-Sequenz)
Intelligenter Codec	Intelligent H.265+; Intelligent H.264+
Minimale Beleuchtung	0,008 lux@F1,6 (Farbe, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (schwarz und weiß, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtungseinrichtung an)
Bildverbesserungen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Smart IR
IVS (Perimeterschutz)	Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen)
Intelligente Suche	Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Verfeinerung der intelligenten Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Eingebautes Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Fernzugriff	WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR
Material	Interner Kern: Metall Abdeckung: Metal
Interoperabilität	ONVIF (Profil S/Profil T); .CGI; P2P; Endpunkt
Stromversorgung	DC 12 V / 3,3W, PoE IEEE802.3af
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Abmessungen	99.1 mm (L) x 121.9 (Ø) mm
Gewicht	480 g