

XS-IPSD8245ISWTA-4U-AI2

X-Security PTZ IP-Kamera 4 Mpx

Ultra Range

Varifokale Linse 3.95-177.75 mm

(X45)

Autotracking / Gesichtserkennung

IVS (Perimeterschutz) | IR 250m

Komprimierung H.265+ / PoE+

Audio / Alarme / Hohe

Geschwindigkeit 300°/segundo



X-Security

IP-PTZ-Kamera

ULTRA Reihe

Hohe Geschwindigkeit 300°/segundo

Optischer Zoom 45X

1/2.8" Sony STARVIS CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Varifokale Objektiv 3.95~177.75 mm

Starlight

0.005 Lux

IR Reichweite 250 m

Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

IVS (Perimeterschutz)

Automatisches Tracking 3.0

Gesichtserkennung

SMD

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Audio

Alarmanlagen

Aufnahme auf SD-Karte

WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR

Kompatibel mit ONVIF

Wandhalterung enthalten

Wasserdicht IP67

Anti-Vandalismus IK10

Spezifikationen

Marke	X-Security
Bildsensor	1/2.8" CMOS
Auflösung	4 Megapixel (2560x1440)
Optischer Zoom	45X
Digitalzoom	x16
Objektiv	Varifokal 3.95 ~ 177.75 mm (H: 65.7°-1.9°V: 39.4°-1.1°D: 73.1°-2.1°)
Komprimierung	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub-Stream); Intelligent H.264+
Hauptstromrate	4M / 3M / 1080p / 1.3M / 720p (1-25/30 fps)
Extra Stream Rate	D1 / VGA / CIF (1-25/30 fps) Substream 2: 1080p / 1.3M / 720p (1-25/30 fps)
Bitrate	H264: 96 kbps-14848 kbps H265: 38 kbps-8960 kbps
Geschwindigkeit zwischen Presets	Horizontal: 300° / s, vertikal: 200° /s
Voreingestellte Positionen	300, 5 Auto-Muster, 8 Auto-Tour, 5 Auto-Scan
Bildverbesserungen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Datenschutzmaske, ROI
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.005 Lux@F1.6 S/W: 0,0005 Lux@F1,6 0 Lux@F1.6 (IR aktiviert)
Beleuchtung IR	250m
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
IVS (Perimeterschutz)	Tripwire; Einbruch; Zaunüberkletterung; Erkennung von Herumlängern; verlassene/verlorene Objekte; schnelle Bewegung; Parkerkennung; Personensammlung; Klassifizierung von Fahrzeug-/Personenalarm; Verbindungsverfolgung
Gesichtserkennung	Unterstützt Gesichtserkennung, Optimierung, Verfolgung, Bilderfassung, Hochladen von Gesichtsschnappschüssen mit hoher Qualität und Gesichtsverbesserung; unterstützt die Extraktion von Merkmalen. 6 Attribute und 8 Ausdrücke: Geschlecht, Alter, Brille, Gesichtsausdruck (wütend, traurig, Hass, Angst, Überraschung, Ruhe, glücklich und verwirrt), Maske, Schnurrbart; unterstützt Gesichtsausschnitt: Gesicht, ein Zoll Foto. Erfassungsstrategien umfassen Echtzeit-Erfassung, Optimierung und Qualität
Automatisches Tracking 3.0	JA
SMD	JA
Analoger Ausgang	1 Kanal (CVBS-Ausgang, BNC) RS-485
Audio	1 Eingang (Line In) / 1 Ausgang (Line Out)
Alarmanlagen	7 Eingänge / 2 Relay
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT
Fernzugriff	WEB-Schnittstelle, CMS-Software, mobile Anwendung und NVR
Speicher	Steckplatz für Micro SD-Karte (Max 512 GB)
Kommunikation	CGI; SDK; ONVIF (S&G&T Profil); P2P
Schutz	IP67; IK10; TVS 8000V Blitzschutz; Überspannungsschutz; Schutz vor Spannungsspitzen
Stromversorgung	AC 24 V / 2.5 A , PoE+(802.3at)
Schutzgrad	Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +70° C
Abmessungen	337.4 mm (H) x 209 (Ø) mm
Gewicht	5900 g