

XS-IPT224S-4PW-TIOC

Cámara Turret IP 4Mpx gama PRO

Smart Dual Light alcance 30m |

Active Deterrence

Lente 2.8 mm

IA: detección y clasificación de
personas

Micrófono y altavoz | MicroSD

Wifi IEEE802.11b/g/n | Impermeable

IP67



X-Security

Cámara Turret IP

Gama PRO

1/3" CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

Dual Light: IR y luz blanca

Alcance dual light 30 m

IR CUT

Compresión H.265/H.264/H.264H/H.264B

Active Deterrence

Funciones inteligentes: detección y clasificación de personas

Micrófono y altavoz integrados

Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS/ DMSS), Smartphone y NVR

RJ-45 10/100 BaseT

Compatible con ONVIF

Wifi IEEE802.11b/g/n

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	2560x1440 @ (1-30 fps)
Tasa Extra Stream	640x480 @ (1-30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 55°, D: 115°
Iluminación mínima	0 lux con dual light
Iluminación suplementaria	Dual light (IR + luz blanca) alcance 30 m
Día/Noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic shutter	1/3 s-1/100.000 s
Mejoras de imagen	Smart Dual Light, Flip 180°
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Funciones Inteligentes	Detección y clasificación de personas
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.4-2.4835 GHz
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Alimentación	DC 12 V / 7.1 W
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Ø 109.9 mm x 102.2 (Al)
Peso	353 g