

XS-XVR6108A-AI

Videorekorder 5n1 X-Security
8 CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
(5Mpx) + 4 IP (6Mpx)
Audio über Koaxial : Alarm
Aufzeichnungsauflösung 5M-N
(10FPS)
1 CH Gesichtserkennung
8 CH Menschen- und
Fahrzeugerkennung



X-Security
DVR 5n1
8 CH Video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP / 8 CH Audio
H.265+
Auflösung 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o o 1080N/720P (25/30FPS)
PTZ-Steuerung (RS485/Coaxial)
Audio über Koaxial
Alarmanlagen
HDMI Full HD- und VGA-Ausgang
1 CH Gesichtsvergleich (verfügbar für 1CH analoges Video)
Perimeterschutz SMD Plus: Menschen- und Fahrzeugerkennung (Verfügbar 8 für koaxiale Videokanäle)
Platz für 1 HDD
RJ-45 10/100 BaseT
WEB, CMS (SPSS/DMSS), Smartphone und NVR Schnittstelle
Maus
2 USB-Anschlüsse
Kompatibel mit ONVIF

Spezifikationen

Marke	X-Security
VideofORMAT	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Videoeingänge	8 BNC-Kanäle (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Hybrid-Konfiguration	Bis zu 12 IP-Kanäle (6Mpx), ersetzen alle BNC-Kanäle
Videoausgänge	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Video/Audio-Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Anzeigeauflösung	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Gesamtbandbreite	64 Mbps
Aufzeichnungsauflösung	5 M-N, 4 M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
Main Stream Codierung	5M-N(10 FPS); 4M-N/1080p(15 FPS); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (25/30 FPS)
Extra Stream Codierung	D1 / CIF (1-15 FPS)
Gleichzeitige Multifunktion	Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Audioeingänge	8 RCA-Kanal / 8 BNC-Kanal (Audio über Koaxial)
Audioausgänge	1 RCA Kanal
Bidirektionales Audio	Wiederverwendung von Audio-Ein- und -Ausgängen
Alarm IN/OUT	8 IN/ 3 Relais
Videoanalyse	IVS: Linienkreuzung Eindringen in Bereich Verlassenes Objekt Gesichtserkennung IP-Modus, Gesichtserkennung und IVS können nicht gleichzeitig aktiviert werden
Gesichtserkennung	Sogar analoge 1 Live-Gesichtsvergleichskanäle
Intelligente Bewegungserkennung	Sogar 8 Kanäle, die in der Lage sind, Ziele zwischen Menschen und Fahrzeugen zu klassifizieren
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	USB/ Netzwerk
Interner Speicher	1 SATA HDD 3.5" bis zu 16 TB (nicht enthalten)
Kommunikation	RS485 (PTZ) /2 x USB (Maus und backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Fernzugriff	Browser (ActiveX), Handy-Anwendung oder PSS-Software
Stromversorgung	DC 12V / 2A
Abmessungen / Gewicht	55 (H) x 325 (B) x 257 (T) mm / 1.2 Kg