

XS-XVR6116S-2AI

Videorekorder 5n1 X-Security
16 CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
(5Mpx) + 8 IP (6Mpx)
Audio über Koaxial
Aufzeichnungsaufösung 5M-N
(10FPS)
2 CH Gesichtserkennung
16 CH Menschen- und
Fahrzeuigerkennung



X-Security
DVR 5n1
16 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP / 16 CH audio
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Auflösung 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o o 1080N/720P (25/30FPS)
PTZ-Steuerung (RS485/Coaxial)
Audio über Koaxial
HDMI Full HD-, VGA- und CVBS-Ausgang
2 CH Vergleich des Gesichts
Menschen- und Fahrzeuigerkennung (Verfügbar 16 für koaxiale Videokanäle)
Maus
2 USB-Anschlüsse
Platz für 1 HDD
Kompakte Größe

Spezifikationen

Marke	X-Security
VideofORMAT	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Videoeingänge	16 BNC-Kanäle (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Hybrid-Konfiguration	Bis zu 24 IP-Kanäle (6Mpx), ersetzen alle BNC-Kanäle
Videoausgänge	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Video/Audio-Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Anzeigeauflösung	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Gesamtbandbreite	128 Mbps
Aufzeichnungsauflösung	5 M-N, 4 M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
Codierung	Alle Kanäle: 5M-N(10 FPS); 4M-N/1080p(15 FPS); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (25/30 FPS)
Dual-Stream-Kodierung	D1 / CIF (1-15 FPS)
Gleichzeitige Multifunktion	Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff
Audioeingänge	8 BNC, 1 RCA Kanal
Audioausgänge	1 RCA Kanal
Bidirektionales Audio	Wiederverwendung von Audio-Ein- und -Ausgängen
Alarmanlagen	No
Videoanalyse	IVS: Linienkreuzung Eindringen in Bereich Verlassenes Objekt Gesichtserkennung IP-Modus, Gesichtserkennung und IVS können nicht gleichzeitig aktiviert werden
Gesichtserkennung	Sogar analoge 2 Live-Gesichtsvergleichskanäle
Intelligente Bewegungserkennung	Sogar 16 Kanäle, die in der Lage sind, Ziele zwischen Menschen und Fahrzeugen zu klassifizieren
Aufzeichnungsmethode	Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherung	USB/ Netzwerk
Interner Speicher	1 SATA HDD 3.5" bis zu 10 TB (nicht enthalten)
Kommunikation	RS485 (PTZ) /2 x USB (Maus und backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Fernzugriff	Browser (ActiveX), Handy-Anwendung oder PSS-Software
Stromversorgung	DC 12V / 2A
Abmessungen / Gewicht	47.6 (H) x 260 (B) x 237.4 (T) mm / 1.17 Kg